

ZERTIFIZIERUNG

Superflex GRIP 13607006-13607012	Size 6-12	EN ISO 21420:2020 EN 388:2016 - klasse 4131X	 0598
--	--------------	---	---

VERPACKUNG: 6/12 Paar pro Bund · 60/72/120 oder 144 Paar pro Karton.

EU-BAUMUSTERPRÜFUNG 2016/425 Benannte Stelle: SGS Fimko Oy Takomotie 8, FI-00380 Helsinki, Finnland Nummer der benannten Stelle: 0598	HERSTELLER: Stennevad A/S Lillebaeltsvej 1-3 DK-6715 Esbjerg N Tel. +45 7514 4000 kundeservice@stennevad.dk www.stennevad.dk
--	---

GEBRAUCHSANWEISUNG

Lesen Sie bitte die Anweisungen gründlich, bevor Sie dieses Produkt benutzen.

ERKLÄRUNG DER SYMBOLE:
O = Unter dem Mindestleistungsniveau für die entsprechende individuelle Gefahr
X = Nicht zur Prüfung gesendet oder Methode ungeeignet zur Prüfung im Hinblick auf Handschuhdesign oder Material

Die Konformitätserklärung ist auf www.stennevad.dk zu finden

SCHUTZHANDSCHUHE GEGEN MECHANISCHE GEFÄHRDUNGEN:
Die Durchdringungsstufen werden ausgehend vom Handrücken gemessen.
EN388:2016-4131X

A. Abriebfestigkeit: Stufe 4
B. Schnittfestigkeit: Stufe 1
C. Weiterreißfestigkeit: Stufe 3
D. Durchstichfestigkeit: Stufe 1
E. Schnittfestigkeit (EN ISO 13997): X
F. Aufprallschutz: keine Angabe

LAGERUNG:
Vorzugsweise in trockener und sauberer Umgebung lagern. Nicht direkter, starker Sonneneinstrahlung aussetzen.

PASSFORM UND GRÖSSEN:
Alle Größen entsprechen den Anforderungen der Norm EN ISO 21410:2020. Verwenden Sie nur die passende Größe. Zu weite oder zu enge Handschuhe schränken die Bewegungsfreiheit ein und bieten keinen optimalen Schutz.

ENTSORGUNG:
Gemäß den geltenden dänischen Rechtsvorschriften.

WASCHANLEITUNG:



ALLGEMEINES:
Keiner der bei der Herstellung verwendeten Rohstoffe oder Bestandteile ist gesundheitsschädlich. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders sicherzustellen, dass die gewählten Handschuhe für die jeweilige

GEBRAUCHSANWEISUNG

EN ISO 21420:2020

Schutzhandschuhe – Allgemeine Anforderungen und Prüfverfahren.
Fingerspitzengefühltest (1-5)

WARNUNG!
Dieses Produkt wurde entwickelt, um den in der EU-Verordnung 2016/425 festgelegten Schutz zu bieten (detaillierte Ergebnisse siehe unten). Bitte beachten Sie jedoch, dass keine persönliche Schutzausrüstung (PSA) einen 100-prozentigen Schutz bieten kann; bei Kontakt mit gefährlichen Chemikalien oder in anderen Hochrisikosituationen ist Vorsicht geboten. Die Leistungsstufen beziehen sich nur auf neue Produkte. Diese Informationen spiegeln nicht die tatsächliche Schutzdauer am Arbeitsplatz wider, da die Leistung von Faktoren wie Temperatur, Verschleiß, Materialabbau usw. beeinflusst wird. Verwenden Sie die Handschuhe nicht in der Nähe beweglicher Teile oder Maschinen mit ungeschützten Komponenten. Bei Handschuhen mit zwei oder mehr Lagen spiegelt die Gesamtklassifizierung gemäß EN 388:2016 nicht zwangsläufig die Leistung der äußersten Lage wider. Hinsichtlich der Abstumpfung der Klinge bei der Prüfung der Schnittfestigkeit sind die Ergebnisse der Prüfmaschine nur als Richtwerte zu betrachten; das TDM-Schnittfestigkeitsprüfverfahren dient als Referenz für das Leistungsergebnis.

EINSCHRÄNKUNGEN BEI DER VERWENDUNG!
Überprüfen Sie den Handschuh vor Gebrauch auf Schäden. Beschädigungen, Verschleiß oder starke Verschmutzung können das Schutzniveau beeinträchtigen; tauschen Sie den Handschuh aus, falls einer dieser Fälle eintritt. Die Nutzungsdauer des Handschuhs beträgt 2 Jahre. Die Handschuhe sind für den Einsatz in der chemischen Produktion, in Bereichen mit unsichtbaren Flammen, in der Elektrofertigung oder an Arbeitsplätzen mit der Gefahr des Verfangens in beweglichen Teilen konzipiert. Die Handschuhe erfüllen die allgemeinen Normen für Durchstich- und Schnittfestigkeit; sie sind jedoch möglicherweise nicht für den Schutz vor scharfen Gegenständen wie Injektionsnadeln geeignet.

CERTIFICATION

Superflex GRIP 13607006-13607012	Size 6-12	EN ISO 21420:2020 EN 388:2016 - klasse 4131X	 0598
--	--------------	---	---

PACKING: 6/12 pairs per bundle · 60/72/120 or 144 pairs per box.

EU TYPE-EXAMINATION 2016/425 NOTIFIED BODY: SGS Fimko Oy Takomotie 8, FI-00380 Helsinki, Finland Notified Body Number: 0598	MANUFACTURER: Stennevad A/S Lillebaeltsvej 1-3 DK-6715 Esbjerg N Tel. +45 7514 4000 kundeservice@stennevad.dk www.stennevad.dk
---	---

DIRECTIONS FOR USE

Read the instructions carefully before using this product.

EXPLANATION OF PICTOGRAMS:
O = Below minimum performance level for the individual hazard in question
X = Not sent for testing or method unsuitable for testing in relation to glove design or material

To view the declaration of conformity, visit www.stennevad.dk

MECHANICAL RISK PROTECTIVE GLOVES:
Penetration levels are measured from the back of the hand.
EN388:2016-4131X

A. Abrasion resistance: Level 4
B. Cut resistance: Level 1
C. Tear resistance: Level 3
D. Puncture resistance: Level 1
E. Cut resistance (EN ISO 13997): X
F. Impact protection: blank

STORAGE:
Best stored in dry and clean environments. Do not store in direct, strong sunlight.

FIT AND SIZES:
All sizes comply with the requirements of EN ISO 21410:2020. Use only the correct size. Products that are either too loose or too tight restrict movement and do not provide the optimal level of protection.

DISPOSAL:
In accordance with applicable Danish legislation.

WASHING INSTRUCTIONS:



GENERAL:
None of the raw materials or components used in production are harmful. It is the user's responsibility to ensure that the selected gloves are suitable for the work in question. The manufacturer/licensee cannot be held liable for this.

DIRECTIONS FOR USE

EN ISO 21420:2020

Protective gloves - general requirements and test methods.
Fingertip sensitivity test (1-5)

WARNING!
This product is designed to provide the protection specified in EU Regulation 2016/425, with detailed results shown below. However, always bear in mind that no PPE product can provide 100% protection; caution must be exercised when exposed to hazardous chemicals or in other high-risk situations. Performance levels apply only to new products. This information does not reflect actual protection duration in the workplace, as performance is influenced by factors such as temperature, wear and tear, degradation, etc. Do not use the gloves near moving parts or machinery with unprotected components. For gloves with two or more layers, the overall classification according to EN 388:2016 does not necessarily reflect the performance of the outermost layer. Regarding blade dulling during cut resistance testing, test machine results are indicative only; the TDM cut resistance test serves as the reference performance result.

LIMITATIONS OF USE!
Inspect the glove for damage before use. Damage, wear, or heavy soiling may reduce the level of protection; replace the glove if any of these occur. The service life of the glove is 2 years. The gloves are designed for use in chemical production, areas with invisible flames, electrical production, or workplaces where there is a risk of entanglement in moving parts. The gloves meet general standards for puncture and cut resistance; HOWEVER, they may not be suitable for protection against sharp objects such as hypodermic needles.

*For yderligere information kontakt /
For more information contact /
Für weitere Informationen wenden
Sie sich bitte an /*

*För mer information, kontakta /
Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä:*



HANDSKER

superflex
GRIP

by Stennevad

STENNEVAD A/S

Lillebaeltsvej 1-3
DK-6715 Esbjerg N
Denmark

Tel: +45 75 14 40 00



CERTIFICERING

Superflex GRIP 13607006-13607012	Size 6-12	EN ISO 21420:2020 EN 388:2016 - klasse 4131X	 0598
--	--------------	---	---

PAKNING: 6/12 par pr. bundt · 60/72/120 el. 144 par pr. karton.

EU TYPE EXAMINATION 2016/425 NOTIFIED BODY: SGS Fimko Oy Takomotie 8, FI-00380 Helsinki, Finland Notified Body Number: 0598	PRODUCENT: Stennevad A/S Lillebaeltsvej 1-3 DK-6715 Esbjerg N Tlf. +45 7514 4000 kundeservice@stennevad.dk www.stennevad.dk
---	--

BRUGSANVISNING

Læs instruktionerne grundigt, før du tager dette produkt i brug.

FORKLARING TIL PIKTOGRAMMER:
O = Under minimum ydelsesniveau for den pågældende individuelle fare
X = Ikke sendt til prøvning eller metode uegnet til prøvning i forhold til handske design eller materiale
Overensstemmelseserklæring kan findes på www.stennevad.dk

BESKYTTELSESHANDSKER MOD MEKANISKE RISICI:
Gennemtrængningsniveauerne er målt fra håndryggens område.
EN388:2016-4131X
A. Slidstyrke: Level 4
B. Snitbestandighed: Level 1
C. Rivstyrke: Level 3
D. Stikbestandighed: Level 1
E. Snitbestandighed (ENISO 13997): X
F. Stødbeskyttelse: blank

OPBEVARING:
Opbevares bedst i tørre og rene miljøer. Må ikke opbevares i direkte og stærkt sollys.

PASFORM OG STØRRELSE:
Alle størrelser overholder kravene i EN ISO 21410:2020. Brug kun produktet i den rigtige størrelse. Produkter, der enten er for løse eller stramme begrænser bevægelse og yder ikke det optimale beskyttelsesniveau.

BORTSKAFFELSE:
I henhold til den gældende danske lovgivning.

VASKEANVISNINGER:



GENERELT:
Ingen af de råvarer eller komponenter som indgår i produktionen er skadelige. Det er brugerens ansvar at de valgte handsker er egnet til pågældende arbejde. Herfor kan producent/ Licenshaver ikke drages til ansvar.



BRUGSANVISNING

EN ISO 21420:2020 Beskyttelseshandsker - generelle krav og prøvningsmetoder.
Fingerspidsfornemmelsestest (1-5)

ADVARSEL!
Dette produkt er udviklet til at yde beskyttelse, specificeret i EU 2016/425, med de detaljerede resultater vist nedenfor. Husk dog altid, at intet PPE-produkt kan yde 100 % beskyttelse, og der skal udvises forsigtighed ved udsættelse for farlige kemikalier eller andre situationer med høj risiko. Niveauet for ydeevne gælder kun nye produkter. Denne information afspejler ikke den faktiske beskyttelsestid på arbejdspladsen, på grund af andre faktorer, der påvirker ydelse, som temperatur, slitage, nedbrydning, osv. Handskerne må ikke benyttes i nærheden af bevægelige dele eller maskiner med ubeskyttede dele. For handsker med to eller flere lag afspejler den samlede klassificering i EN 388:2016 ikke nødvendigvis ydelsen i det yderste lag. I forbindelse med sløvhed under test af skæremodstand er testmaskineresultaterne kun indikative, hvis TDM-skæremodstandstesten er referencecydelsesresultat.

BEGRÆNSNINGER FOR BRUG!
Gennemgå handsken for skade før brug. Ved eventuelle skader, slid, eller store mængder snavs kan beskyttelsesniveauet nedsættes, skift derfor handsken. Levetiden for handsken er 2 år. Handskerne er designet til brug ved kemikalie produktion, usynlige flammer, elektrisk produktion eller arbejdspladser hvor der er en risiko for at sidde fast i bevægelige dele. Handskerne møder de generelle overensstemmelser i forhold til stik- og snitbestandighed MEN disse handsker er måske ikke egnet til skarpe genstande som hypodermiske nåle.



CERTIFIERING

Superflex GRIP 13607006-13607012	Size 6-12	EN ISO 21420:2020 EN 388:2016 - klasse 4131X	 0598
--	--------------	---	---

FÖRPACKNING: 6/12 par per förpackning · 60/72/120 eller 144 par per förpackning.

EU TYPE EXAMINATION 2016/425 NOTIFIED BODY: SGS Fimko Oy Takomotie 8, FI-00380 Helsinki, Finland Notified Body Number: 0598	PRODUCENT: Stennevad A/S Lillebaeltsvej 1-3 DK-6715 Esbjerg N Tel. +45 7514 4000 kundeservice@stennevad.dk www.stennevad.dk
---	--

BRUKSANVISNING

Läs anvisningarna noga innan du använder den här produkten.

FÖRKLARING AV PIKTOGRAM:
O = Under minsta prestandanivå för den aktuella enskilda faran
X = Inte skickad för testning eller metod ej lämplig för testning i förhållande till handskens utformning eller material
Försäkrar om överensstämmelse finns på www.stennevad.dk

SKYDDSHANDSKAR MOT MEKANISK RISK:
Penetrationsnivåerna mäts från handryggens område.
EN388:2016-4131
A. Slitstyrka: Level 4
B. Skärbeständighet: Level 1
C. Rivstyrka: Level 3
D. Stickbeständighet: Level 1
E. Skärbeständighet (EN ISO13997): X
F. Stödskydd: glansig

FÖRVARING:
Förvaras bäst i en torr och ren miljö. Får inte förvaras i direkt, starkt solljus.

PASSFORM OCH STORLEK:
Alla storlekar uppfyller kraven i EN ISO 21410:2020. Använd endast produkten i rätt storlek. Produkter som sitter för löst eller för hårt begränsar rörligheten och ger inte optimalt skydd.

AVFALLSHANTERING:
I enlighet med gällande lagstiftning

VASKEANVISNINGER:



ALLMÄNT:
Inga av de råvaror eller komponenter som ingår i produktionen är skadliga. Det är användarens ansvar att säkerställa att de valda handskarna är lämpliga för arbetet som ska utföras. För detta ska tillverkaren/licensinnehavaren inte hållas ansvarig.



BRUKSANVISNING

EN ISO 21420:2020 Skyddshandskar – allmänna krav och testmetoder.
Test avseende fingertoppskänsla (1–5)

ARNING!
Denna produkt är utformad för att ge det skydd som anges i EU-förordning 2016/425, med detaljerade resultat redovisade nedan. Tänk dock på att ingen personlig skyddsutrustning kan ge 100-procentigt skydd; försiktighet måste iakttas vid exponering för farliga kemikalier eller i andra högriskmiljöer. Prestandanivåerna gäller endast för nya produkter. Denna information återspeglar inte den faktiska skyddstiden på arbetsplatsen, eftersom prestandan påverkas av faktorer som temperatur, slitage, nedbrytning osv. Använd inte handskarna i närheten av rörliga delar eller maskiner med oskyddade komponenter. För handskar med två eller flera lager återspeglar den övergripande klassificeringen enligt EN 388:2016 inte nödvändigtvis det yttersta lagrets prestanda. Vad gäller avtrubning av klingen vid test av skärskydd är resultaten från testmaskinen endast vägledande; TDM-testet för skärskydd utgör referensresultatet för prestandan.

BEGRÄNSNINGAR FÖR ANVÄNDNING!
Kontrollera handskan avseende skador före användning. Skador, slitage eller kraftig nedsmutsning kan försämra skyddsnivån; byt ut handskan om något av detta förekommer. Handskens livslängd är 2 år. Handskarna är avsedda för användning inom kemisk produktion, områden med osynliga lägor, elproduktion eller på arbetsplatser där det finns risk för att fastna i rörliga delar. Handskarna uppfyller allmänna krav för skydd mot punktering och skärsår; de är dock eventuellt inte lämpliga som skydd mot vassa föremål, såsom injektionsnålar.



SERTIFIOINTI

Superflex GRIP 13607006-13607012	Size 6-12	EN ISO 21420:2020 EN 388:2016 - klasse 4131X	 0598
--	--------------	---	---

PAKKAUS: 6/12 paria/nippu · 60/72/120 tai 144 paria/laatikko.

EU-tyypitarkastus 2016/425 Ilmoitettu laitos: SGS Fimko Oy Tachomotion 8, FI-00380 Helsinki, Suomi Ilmoitetun laitoksen numero: 0598	Valmistaja: Stennevad A/S Lillebaeltsvej 1-3 DK-6715 Esbjerg N Puh. +45 7514 4000 kundeservice@stennevad.dk www.stennevad.dk
--	---

KÄYTTÖOHJE

Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen käsineiden käyttöönottoa.

KUVAAMERKKIEN SELITYKSET:
O = Alittaa suorituskyyvyn vähimmäistason tietyn yksittäisen vaaran osalta.
X = Ei testattu tai testimenetelmä ei sovellu käsineen rakenteen tai materiaalin testaukseen.

Tarkemmat tiedot löytyvät osoitteesta www.stennevad.dk

MEKAANISILTA VAAROILTA SUOJAAVAT KÄSINEET:
Läpäisytestat mitataan kädenäselästä.
EN388:2016-4131X
A. Hankaskestävyys: Taso 4
B. Viiltokestävyys: Taso 1
C. Repäisykestävyys: Taso 3
D. Puhkaisukestävyys: Taso 1
E. Viiltokestävyys (EN ISO 13997): X
F. Iskunkestävyys: tyhjä

SÄILYTTYS:
Säilytä mieluiten kuivassa ja puhtaassa paikassa. Älä säilytä suorassa, voimakkaassa auringonvalossa.

ISTUVUUS JA KOOT:
Kaikki koot täyttävät standardin EN ISO 21410:2020 vaatimukset. Käytä vain oikeaa kokoa. Liian löysät tai liian tiukat käsineet rajoittavat liikkeitä eivätkä tarjoa optimaalista suojaa.

HÄVITTÄMINEN:
Voimassa olevan tanskalaisen lainsäädännön mukaisesti.

PESUOHJEET:



YLEISTÄ:
Mikään valmistuksessa käytetyistä raaka-aineista tai osista ei ole haitallinen. Käyttäjän vastuulla on varmistaa, että valitut käsineet soveltuvat kyseiseen työtehtävään. Valmistaja tai lisenssinhaltija ei vastaa tästä.



KÄYTTÖOHJE

EN ISO 21420:2020 Suojakäsineet – yleiset vaatimukset ja testausmene telmät.
Tuntoherkkyys/sorminäppäryys (1–5)

VAROITUS!
Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan EU-asetuksen 2016/425 mukainen suojaus; yksityiskohtaiset tulokset on esitetty jäljempänä. On kuitenkin aina muistettava, ettei mikään henkilönsuojain tarjoa sataprosenttista suojaa; varovaisuutta on noudatettava altistuttaessa vaarallisille kemikaaleille tai muissa korkean riskin tilanteissa. Suorituskykyluokitukset koskevat vain uusia tuotteita. Nämä tiedot eivät kuvaa todellista suojausaikaa työpaikalla, sillä suorituskykyyn vaikuttavat muun muassa lämpötila, kuluminen, materiaalin heikkeneminen jne. Älä käytä käsineitä liikkuvien osien tai suojaamattomia osia sisältävien koneiden läheisyydessä. Jos käsineessä on vähintään kaksi kerrosta, EN 388:2016-standardin mukainen kokonaisluokitus ei välttämättä vastaa uloimman kerroksen suorituskykyä. Viiltosuojaustestauksen yhteydessä tapahtuvan terän tylsymisen osalta testauskoneen tulokset ovat vain suuntaa-antavia; vertailukelpoisena tuloksena pidetään TDM-viiltosuoja-testin tulosta.

KÄYTTÖRAJOITUKSET!
Tarkista käsine vaurioiden varalta ennen käyttöä. Vauriot, kuluminen tai voimakas likaantuminen voivat heikentää suojaustasoa; vaihda käsine, jos havaitset tällaisia merkkejä. Käsineen käyttöikä on 2 vuotta. Käsineet on tarkoitettu käytettäväksi kemikaalituotannossa, alueilla, joilla esiintyy näkymättömiä liekkejä, sähköntuotannossa tai työpaikoilla, joissa on vaara tarttua kiinni liikkuviin osiin. Käsineet täyttävät pistos- ja viiltosuojausta koskevat yleiset standardit; ne eivät kuitenkaan välttämättä sovellu suojaksi teräviä esineitä, kuten injektioneuloja, vastaan.